

3 Червячные одноступенчатые редукторы и мотор-редукторы РС

3.2.3 Рекомендуемые марки синтетических масел

	РС 30 ÷ 150 Синтетическое
Т°С ISO VG...	(-25) ÷ (+50) ISO VG320
AGIP	TELIUM VSF320
SHELL	TIVELA OIL SC320
ESSO	S220
MOBIL	GLYGOYLE 30
CASTROL	ALPHASYN PG320
BP	ENERGOL SG-XP320
TEBOIL	SYPRES 150, 220

Синтетическое масло предназначено для работы в диапазоне температур (-25 ÷ 50) °С. Если требуется эксплуатировать редуктор при более низких температурах (ниже -25 °С), рекомендуется использовать морозостойкое синтетическое масло.

3.2.4 Количество масла, заливаемого в редуктор, литры

РС	30	40	50	63	75	90	110	130	150
Б3	0,04	0,08	0,15	0,3	0,55	1	3	4,5	7
Б8							2,2	3,3	5,1
Б6-Б7							2,5	3,5	5,4
В5							3	4,5	7
В6							2,2	3,3	5,1

3.2.5 Вес редукторов, кг

РС 30	1,2
РС 40	2,3
РС 50	3,5
РС 63	6,2
РС 75	9,0
РС 90	13,0
РС 110	35,0
РС 130	48,0
РС 150	84,0