

## Система обозначений червячных мотор-редукторов серии СМІ и СМУ

С МU 40 – U 50 – 1200 – 1,17 – F – AAL – 0,12 – 252 – 380 – 50 (4P)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 1 – Серия двухступенчатого редуктора
- 2 – Серия редуктора первой ступени (**MI, MU**)
- 3 – Межосевое расстояние редуктора первой ступени, мм  
(**30,40,50,63,75,90,110,130,150,175**)
- 4 – Серия редуктора второй ступени (**I, U**)
- 5 – Межосевое расстояние редуктора второй ступени, мм  
(**30,40,50,63,75,90,110,130,150,175**)
- 6 – Номинальное передаточное отношение сборки
- 7 – Число оборотов выходного вала, об/мин
- 8 – Фланец на выходном валу редуктора (**F, FBR, FBM, FBML**)
- 9 – Монтажное положение (**BAL, BAR, AAL, AAR, VAL, VAR, WAL, WAR**)
- 10 – Мощность электродвигателя, kW
- 11 – Крутящий момент на выходном валу, Nm
- 12 – Напряжение питания электродвигателя, V
- 13 – Частота питающей сети, Гц
- 14 – Количество полюсов электродвигателя (**2,4,6**)