







FR DÉSIGNATION		ES DENOMINACION		PT CONFIGURAÇÃO	
Type Tipo Tipo	Taille Tamaño Tamanho	Versione Version Versão		Pos. di mont. Mount. pos. Pos. de mont.	Autres ind. Otras indicac. Outras indicaç.
<b>U</b>	<b>63</b>	<b>F</b>	<b>10</b>	<b>B3</b>	
	30		* 5	B3	
<b>U</b>	40		7,5	V5	
	50		10	B8	
	63		15	V6	
	75		20	B7	
<b>MU</b>	90	**F	25	B6	
<b>(PAM)</b>	110	**FBR	30		
		FBM	40		
		***FBML	50		
			60		
			70		
			80		
<b>MU</b>			100		
(avec moteur)					
(con motor)					
(com motor)					

PAM			
19/200			
	Poli Poles Pólos	Volt	Hz
0.37	4	220/380	50

FR

\* Le rapport 5 est disponible jusqu'à la taille 63 comprise.

\*\* Les brides F et FBR sont disponibles jusqu'à la taille 63 comprise.

\*\*\* Les brides FBML sont disponibles jusqu'à la taille 75 comprise.

ES

\* La relación 5 está disponible hasta el tamaño 63 incluido.

\*\* Las bridas F y FBR están disponibles hasta el tamaño 63 incluido.

\*\*\* Las bridas FBML están disponibles hasta el tamaño 75 incluido.

PT

\* A razão 5 está disponível até ao tamanho 63 incluído.

\*\* As flanges F e FBR estão disponíveis até ao tamanho 63 incluído.

\*\*\* As flanges FBML estão disponíveis até o tamanho 75.

IT SENSO DI ROTAZIONE

EN DIRECTION OF ROTATION

DE DREHRICHTUNG

FR SENS DE ROTATION

ES SENTIDO DE ROTACION

PT SENTIDO DE ROTAÇÃO

