

Количество масла, заливаемого в мотор-редукторы серии МСЦ(Ф)

	B3	B5	B6	B7	B8	V1	V3	V5	V6
25/2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
30/2	2	2	1,9	1,9	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7
35/2	1,8	1,8	1,7	1,7	2	2,7	2,7	2,7	2,7
40/2	2,1	2,1	2,75	2,75	3,5	4	4	4	4
50/2	4,9	4,7	4,6	4,8	4,5	9,2	9,2	9,2	9,2
25/3	1,35	1,35	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,3	1,35
30/3	2,1	2,1	2	2	2,2	2,2	1,8	2,2	1,8
35/3	2,1	2,1	2	2	2,2	2,2	1,8	2,2	1,8
40/3	1,5	1,5	2,75	2,75	3,5	2,75	2,2	2,75	2,2
50/3	3,1	2,9	4,8	5	4,7	8	7,7	8	7,7

Тип масел, рекомендованных заводом-изготовителем

Температура окружающей среды		-10 C° +50 C°		-10 C° +50 C°	-10 C° +50 C°
Смазка		Минеральное масло		Синтетическое масло	
Нагрузка		Нормальная	Тяжелая	Нормальная и тяжелая	
Тип масла	IP	Mellana Oil 320	Mellana Oil 460	Telesia Oil 150	
	ESSO	Spartan EP 320	Spartan EP 460	S220	
	AGIP	Blasia 320	Blasia 460	Blasia S	
	MOBIL	Mobilgear 632	Mobilgear 634	Glyoil 30	
	SHELL	Omala EP 320	Omala EP 46	Tivela Oil WB	
	BP	Energol GR-XP 320	Energol GR-XP 460	Energol SG-XP 220	
	TEXACO	Meropa 320	Meropa 460	Synoil CPL-220	
	TOTAL	Carter EP 320	Carter EP 460		
	KLUBER			Syntheso D220	Syntheso HT 220
	TEBOIL				Sypres 125, 220