

PAM DISPONIBILI

IT

PAM AVAILABLE

EN

VERFÜGBARE PAM

DE

PAM DISPONIBLES

FR

PAM DISPONIBLES

ES

PAM DISPONÍVEIS

PT

TIPO / TYPE / TIP		PAM disponibili / PAM available / verfügbare PAM / PAM disponibles / PAM disponíveis / PAM disponíveis											
NRG 10	NRG 10/1-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/2-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/3-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/4-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/2-R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/3-R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/4-R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 10/2-V	-	-	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-
	NRG 10/3-V	63	71	80 B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NRG 10/4-V	63	71	80 B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NRG 20	NRG 20/1-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/2-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/3-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/4-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/2 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/3 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/4 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 20/2 V	-	-	-	90	100	112	132	-	-	-	-	-
	NRG 20/3 V	-	-	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-
	NRG 20/4 V	63	71	80 B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NRG 40	NRG 40/1-L	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 40/2-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 40/3-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 40/4-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 40/2 R	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 40/3 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 40/4 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 40/2 V	-	-	-	-	100 B5	112 B5	132	160	-	-	-	-
	NRG 40/3 V	-	-	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-
	NRG 40/4 V	63	71	80 B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NRG 80	NRG 80/1-L	-	-	-	-	-	-	-	160	180	200	225	-
	NRG 80/2-L	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 80/3-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 80/4-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 80/2 R	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 80/3 R	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 80/4 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 80/2 V	-	-	-	-	100 B5	112 B5	132	160	-	-	-	-
	NRG 80/3 V	-	-	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-
	NRG 80/4 V	63	71	80 B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NRG 125	NRG 125/1-L	-	-	-	-	-	-	-	160	180	200	225	-
	NRG 125/2-L	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 125/3-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 125/4-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 125/3 R	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 125/4 R	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 125/3 V	-	-	-	90	100	112	132	-	-	-	-	-
	NRG 125/4 V	-	-	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-
NRG 250	NRG 250/1-L	-	-	-	-	-	-	-	160	180	200	225	-
	NRG 250/2-L	-	-	-	-	-	-	-	160	180	200	225	-
	NRG 250/3-L	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 250/4-L	63	71	80	90	100	112	132	160	-	-	-	-
	NRG 250/3 R	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 250/4 R	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	-
	NRG 250/3 V	-	-	-	-	100 B5	112 B5	132	160	-	-	-	-
	NRG 250/4 V	-	-	80	90	100	-	-	-	-	-	-	-

Nota

- Per le versioni L ed R sono possibili solo le flangiate B5. Per le versioni V, ove non diversamente specificato, sono possibili le flangiate sia B5 che B14 (se esistenti), altrimenti viene specificata l'unica possibile.
- Le predisposizioni PAM sopra esposte sono tutte quelle tecnicamente realizzabili, senza tener conto dei limiti dovuti alle prestazioni (vedi successive tabelle prestazionali).

Remarque

- Pour les versions L et R, ils ne sont possibles que les brides moteur B5. Pour les versions V, sauf indication contraire, ils sont possibles les brides B14 et B5 (si le cas existe); autrement, la seule possible est bien spécifiée.
- Les prédispositions PAM données au-dessus sont toutes celles qui sont techniquement possibles, sans prendre en compte les limitations dues aux performances (voir les tableaux de performance suivants).

Remark

- For the versions L and R, only B5 motor flanges may be used. For the versions V, where not otherwise specified, both B5 and B14 motor flanges are possible (if existing); otherwise, the only possible flange version is clearly specified.
- The above given PAM pre-arrangements are all the technically feasible ones, without considering the limitations due to performance (see following performance tables).

Nota

- Para las versiones L y R son posibles sólo bridas B5. Para las versiones V, a menos que se especifique lo contrario, son posibles ambas bridas B5 y B14 (si están disponibles), si no se especifica la única opción.
- Las predisposiciones PAM indicadas anteriormente son todas las técnicamente factibles, sin tener en cuenta las limitaciones debidas a el desempeño (ver siguientes tablas de prestaciones).

Anmerkung

- Für L und R Ausführungen, nur Motorflansche B5 können verwendet werden. Für die Ausführungen V, wobei es nicht anders hingewiesen wird, können die B5 sowohl B14 Motorflansche verwendet werden (wenn verfügbar); ansonsten, ist die einzige mögliche angegeben.
- Die obengenannten PAM Vorbereitungen stellen alle die technisch machbare dar, ohne Berücksichtigung der durch Leistung entstehenden Einschränkungen (siehe folgenden Leistungstabellen).

Nota

- Para as versões L e R, são possíveis apenas as flanges B5. Para as versões V, salvo indicação em contrário, são possíveis ambas as flanges B5 e B14 (se disponíveis); em caso contrário, está especificada a única possível.
- As predisposições PAM acima são todos os tecnicamente possíveis, sem levar em conta as limitações devido ao desempenho (ver tabelas de desempenho abaixo).